



لوله‌های فولادی مناسب برای رزوه شستن بر اساس BS 1387* Steel Pipes possible for threaded for BS 1387

لوله های مورد مصرف ترآبرسانی بر اساس استاندارد ISIRI 3765 (نسخه استاندارد و تعقیبات مستقر بر 17) دارای قابلیت تولید بصورت گالوانیزه نیز می باشد.

سبک Light

Formal size. ابعاد نامی		قطر خارجی (mm) Outer diameter		ضخامت (mm) Thickness	وزن یک متر طول لوله سبک (kg) Weight of one meter length (light size) (kg)	
میلیمتری (mm)	اینچی (Inch)	حداقل (Min)	حداکثر (Max)		رزوه معمولی (Normal double heads)	رزوه شش گوش (Threaded with 6 sides)
8	1/4	13/2	13/6	1/8	0/515	0/519
10	3/8	16/7	17/1	1/8	0/670	0/676
15	1/2	21/0	21/4	2/0	0/947	0/955
20	3/4	26/4	26/9	2/3	1/380	1/390
25	1	33/2	33/8	2/6	1/980	2/000
32	1 1/4	41/9	42/6	2/6	2/540	2/570
40	1 1/2	47/8	48/4	2/9	3/230	3/270
50	2	59/6	60/2	2/9	4/080	4/150
65	2 1/2	75/2	76/0	3/2	5/710	5/830
80	3	87/9	88/7	3/2	6/720	6/890
100	4	113/0	113/9	3/6	9/750	10/000

متوسط Medium

Formal size. ابعاد نامی		قطر خارجی (mm) Outer diameter		ضخامت (mm) Thickness	وزن یک متر طول لوله متوسط (kg) Weight of one meter length (medium size) (kg)	
میلیمتری (mm)	اینچی (Inch)	حداقل (Min)	حداکثر (Max)		رزوه معمولی (Normal double heads)	رزوه شش گوش (Threaded with 6 sides)
8	1/4	13/3	13/9	2/3	0/641	0/645
10	3/8	16/8	17/4	2/3	0/839	0/845
15	1/2	21/1	21/7	2/6	1/210	1/220
20	3/4	26/6	27/2	2/6	1/560	1/570
25	1	33/4	34/2	3/2	2/410	2/430
32	1 1/4	42/1	42/9	3/2	3/100	3/130
40	1 1/2	48/0	48/8	3/2	3/570	3/610
50	2	59/8	60/8	3/6	5/030	5/100
65	2 1/2	75/4	76/6	3/6	6/430	6/550
80	3	88/1	89/5	4/0	8/370	8/540
100	4	113/3	114/9	4/5	12/200	12/500
125	5	138/7	140/6	5/0	16/600	17/100
150	6	164/1	166/1	5/0	19/700	20/300

سنگین Heavy

Formal size. ابعاد نامی		قطر خارجی (mm) Outer diameter		ضخامت (mm) Thickness	وزن یک متر طول لوله سنگین (kg) Weight of one meter length (heavy size) (kg)	
میلیمتری (mm)	اینچی (Inch)	حداقل (Min)	حداکثر (Max)		رزوه معمولی (Normal double heads)	رزوه شش گوش (Threaded with 6 sides)
8	1/4	13/3	13/9	2/9	0/765	0/769
10	3/8	16/8	17/4	2/9	1/020	1/030
15	1/2	21/1	21/7	3/2	1/440	1/450
20	3/4	26/6	27/2	3/2	1/870	1/880
25	1	33/4	34/2	4/0	2/940	2/960
32	1 1/4	42/1	42/9	4/0	3/800	3/830
40	1 1/2	48/0	48/8	4/0	4/380	4/420
50	2	59/8	60/8	4/5	6/190	6/260
65	2 1/2	75/4	76/6	4/5	7/930	8/050
80	3	88/1	89/5	5/0	10/300	10/500
100	4	113/3	114/9	5/4	14/500	14/800
125	5	138/7	140/6	5/4	17/900	18/400
150	6	164/1	166/1	5/4	21/300	21/900

